

## Механизмы Valena™ IN'MATIC

### светодиодные лампы



7 520 01 + 7 551 02  
+ 7 541 37 + 0 676 84



7 520 05 + 7 552 20  
+ 7 540 07 + 2 x 0 676 84



7 520 16 + 0 676 86  
+ 7 550 85 + 7 543 01

Все лампы для электроустановочных изделий Valena Life и Valena Allure выполнены по энергосберегающей светодиодной технологии. Цвет свечения - синий.

Упак.	Кат. №	Светодиодные лампы подсветки
10	0 676 84	<b>Втычная светодиодная лампа подсветки для выключателя</b> 230 В $\sim$ - потребление 0,15 мА
10	0 676 86	<b>Втычная светодиодная лампа подсветки для переключателя на два направления и кнопки</b> 230 В $\sim$ - потребление 0,15 мА
10	6 650 90	<b>Светодиодная лампа проводного подключения к промежуточному переключателю</b> 230 В $\sim$ - потребление 0,15 мА
10	0 676 88	<b>Светодиодные лампы индикации</b> <b>Втычная светодиодная лампа для переключателя на два направления с индикацией и зажимом нейтрали</b> 230 В $\sim$ - потребление 3 мА
10	6 650 91	<b>Светодиодная лампа, проводного подключения</b> 230 В $\sim$ - потребление 3 мА
10	0 676 64	<b>Светодиодная лампа для проводного подключения к розетке с индикацией</b> 230 В $\sim$ - потребление 3 мА
5	7 520 57	<b>Светодиодные лампы специально для Valena Allure</b> Для контурной подсветки/индикации <b>Втычная светодиодная лампа подсветки для переключателя на два направления</b> 230 В $\sim$ - потребление 0,15 мА
5	7 520 58	<b>Втычная светодиодная лампа для переключателя на два направления с индикацией и зажимом нейтрали</b> 230 В $\sim$ - потребление 3 мА

## Механизмы Valena™ IN'MATIC

### техническая сигнализация



7 521 41  
+ 7 540 71



7 522 37 + 7 541 81

Механизмы Valena In'Matic поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Техническая сигнализация
1	7 521 36	<b>Детектор газа (пропан, бутан)</b> Обнаруживает наличие газа и подает световые и звуковые сигналы громкостью 85 дБ на расстоянии 1 м Механизм с лицевой панелью Использовать совместно с блоком питания 12 В $\sim$ , Кат. № 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 522 36	<input type="checkbox"/> Белый Valena Life
1	7 523 36	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 521 37	<b>Детектор газа (метан)</b> Обнаруживает наличие газа и подает световые и звуковые сигналы громкостью 85 дБ на расстоянии 1 м Механизм с лицевой панелью Использовать совместно с блоком питания 12 В $\sim$ , Кат. № 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 522 37	<input type="checkbox"/> Белый Valena Life
1	7 523 37	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 521 41	<b>Датчик протечки воды</b> Обнаруживает протечки электропроводящей жидкости и подает световые и звуковые сигналы громкостью 85 дБ на расстоянии 1 м Определяемый уровень затопления зависит от высоты установки выносного датчика Потребляемый ток: - 0,1 мА в режиме ожидания - 25 мА в рабочем режиме В комплект входят датчик и кабель длиной 2 м Механизм с лицевой панелью Использовать совместно с блоком питания 12 В $\sim$ , Кат. № 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 522 41	<input type="checkbox"/> Белый Valena Life
1	7 523 41	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 521 40	<b>Релейный повторитель технической сигнализации</b> Для управления электроклапанами (газ, вода) при срабатывании датчиков технической сигнализации. «Сухой» переключающий контакт 6 А Световая и звуковая сигнализация. Уровень звукового сигнала 85 дБ Механизм с лицевой панелью Использовать совместно с блоком питания 12 В $\sim$ , Кат. № 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 522 40	<input type="checkbox"/> Белый Valena Life
1	7 523 40	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 521 39	<b>Блок питания технической сигнализации</b> Вход 230 В $\sim$ , выход 12 В $\sim$ (4 ВА) Устанавливается вместе с датчиком и/или релейным повторителем Механизм с лицевой панелью
1	7 522 39	<input type="checkbox"/> Белый Valena Life
1	7 523 39	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life