

# Valena™ Allure

телевизионные розетки, датчики движения, розетки HDMI с лицевыми панелями



7 537 60 + 7 543 61

Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками Valena Allure. Упакованы в индивидуальную упаковку.

Упак.	Кат. №	Оконечные TV розетки
		Устанавливаются в конце линии после проходных розеток Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC Визуальный контроль подключения Затухание -10 дБ
		<b>Розетка TV</b> ТВ: 0-2400 МГц
1	7 537 60	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 538 60	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 539 60	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 539 70	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure

Упак.	Кат. №	Проходные TV розетки
		Рекомендуется использовать усилитель Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC Визуальный контроль подключения Затухание на проход -1,5 дБ Затухание на отвод - 14 дБ
		<b>Розетка TV</b> ТВ: 0-2400 МГц
1	7 537 61	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 538 61	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 539 61	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 539 81	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure

Упак.	Кат. №	TV розетки с топологией "звезда"
		Топология звезда (1 розетка = 1 антенный кабель) обеспечивает уровень качества HD стандарта телевидения Для распределения сигналов ТВ и радио Все операторы (DVB-T, спутниковые и кабельные) Соответствует стандарту EN 50083-4 и Европейской Директиве CEM 50083-2 Совместимость с HDTV: низкое затухание (<1,5 дБ) Экранированные розетки от помех, вызванных сигналами мобильной связи 3G и 4G Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17/19 VATC Визуальный контроль подключения
		<b>Розетка TV</b> ТВ: 0-2400 МГц
1	7 537 51	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 538 51	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 539 51	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 539 71	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure
		<b>Розетка TV-SAT двухкабельная</b> Два независимых входа позволяют добавлять спутниковые каналы без изменения существующей структуры эфирного ТВ Механизм с лицевой панелью
1	7 537 58	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 538 58	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 539 58	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 539 68	<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит Valena Allure

Упак.	Кат. №	Датчики движения
		Все датчики движения совместимы с любым типом ламп. Угол обнаружения 180° Дальность обнаружения 8 м. Встроенная защита от перегрузки и коротких замыканий
		<b>Датчики движения без нейтрали</b> Номинальная нагрузка для каждого типа ламп: - светодиодные лампы*: от 3 до 100 Вт - компактные люминесцентные лампы*: от 3 до 100 Вт - светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА - галогенные и накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт Можно подключить 2 датчика параллельно Регулировка задержки отключения от 10 с до 10 мин Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребляемая мощность в пассивном режиме: 0,035 Вт
1	7 527 70	<input type="checkbox"/> Белый Valena Allure
1	7 528 70	<input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 70	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure

\* При параллельном включении двух датчиков значение минимальной нагрузки удваивается (см. тех. инструкцию).